

**Articolo: 24020800**

Inverter Mass Sine 24/800 (230V) - ARTICOLO IN ESAURIMENTO

**Caratteristiche Tecniche:**

Descrizione	Valore
Tensione di uscita ( $\pm 5\%$ )	230 V - 50 Hz ( $\pm 0.01\%$ )
Forma onda di uscita	sinusoidale pura
Tensione di batteria nom.	24 V
Potenza P30 a 40 °C, cos phi 1	800 W
Potenza cont. a 40 °C, cos phi 1	650 W
Potenza di picco	1600 W
Connessione AC	interne
Efficienza	92 %
Display/read-out	display a LED
Capacità batteria raccomandata	> 50 Ah
Dimensioni, AxLxP	325x220x111 mm
Peso	3,9 Kg
Certificazioni	CE, E-mark, ABYC A-31
Tecnologia	HF switch mode
Spegnimento per bassa tensione batterie	19 V, $\pm 0,5$ V
Ripristino da bassa tensione batterie	22 V, $\pm 0,5$ V
Spegnimento per alta tensione batterie	32 V, $\pm 0,5$ V
Ripristino da alta tensione batterie	30 V, $\pm 0,5$ V
Ripple mass. sul lato DC (batterie)	5% RMS
Corrente assorbita (a carico nom.)	36 A
Autoconsumo (ON mode)	240 mA – 5,6 W
Autoconsumo (standby mode)	35 mA – 0,8 W

Sezione min. cavi DC	16 mm <sup>2</sup>
Distorsione armonica (tipico)	< 5%
Cos phi	ammessi tutti i cos phi
Sistema di trasferimento	il Masterswitch ed il Systemswitch possono essere collegati a tutti gli inverter
Temperatura ambiente	-25 °C a 80 °C, derating > 40 °C
Grado di protezione	IP23
Raffreddamento	naturale/forzato
Rumorosità	48 dBA a 1 mtr
Protezioni	sovratemperatura, sovraccarico, cortocircuito, alta tensione batterie, bassa tensione batterie
MasterBus compatibile	sì, attraverso un Interfaccia MasterBus Inverter o AC Power Analyser