

**Articolo: 40020256**

Caricabatterie Mass 24/25-2

**Caratteristiche Tecniche:**

Descrizione	Valore
Tensione di uscite nom.	24 V
Corrente di carica totale	25 A
Numero di uscite batteria	2
Gamma di capacità della batteria	50-250 Ah
Corrente di carica 2. uscita	3 A
Funzione alimentatore (anche senza batteria)	si
Display/read-out	display a LED
Dimensioni, AxLxP	325x220x111 mm
Peso	3,3 Kg
Certificazioni	CE, E-mark, ABYC A-31, RRR, RS
Curva di carica	IUoUo, automatic 3-step+ for gel/AGM/wet/Lithium Ion
Tensione di carica in Bulk	28,5 V
Tensione di carica in Absorption	28,5 V
Tempo di Absorption	4 ore
Tensione di carica in Float (batterie liquido)	26,5 V
Tensione di carica in Float (batterie gel/AGM)	27,6 V
Compensazione della temperatura	-60 mV/ °C
Compensazione della tensione	compensazione della caduta di tensione sui cavi DC fino a 3 V
Autoconsumo (lato DC)	< 1 mA
Consumo full load lato AC	880 W
Fattore di potenza	> 0,95
Temperatura ambiente	-25 °C a 60 °C, derating > 45 °C

**MASTERVOLT**  
THE POWER TO BE INDEPENDENT

Mastervolt Italia s.r.l.  
Via dei Ghivizzani 1743/B, 55040 Piano di Mommio (LU)  
Phone: +39 0584 433002  
Fax: +39 0584 49879  
e-mail: [info@mastervolt.it](mailto:info@mastervolt.it)  
[www.mastervoltitaliashop.it](http://www.mastervoltitaliashop.it)

---

Rumorosità	< 48 dBa a 1 mtr
Protezioni	sovratemperatura, sovraccarico, cortocircuito, alta tensione batterie, bassa tensione batterie
MasterBus compatibile	si
Allarme CSI/DC	standard integrato nel caricabatterie

---



Mastervolt Italia s.r.l.  
Via dei Ghivizzani 1743/B, 55040 Piano di Mommio (LU)  
Phone: +39 0584 433002  
Fax: +39 0584 49879  
e-mail: [info@mastervolt.it](mailto:info@mastervolt.it)  
[www.mastervoltitaliashop.it](http://www.mastervoltitaliashop.it)