

Articolo: 43011500

Caricabatterie ChargeMaster 12/15 - 2 uscite

**Caratteristiche Tecniche:**

Descrizione	Valore
Tensione di uscite nom.	12 V
Corrente di carica totale	15 A
Numero di uscite batteria	2
Gamma di capacità della batteria	30-150 Ah
Tensione di ingresso nom.	230 V (50/60 Hz)
Corrente di carica 2. uscita	15 A
Connessione AC	cavo con spina
Funzione alimentatore (anche senza batteria)	no
Display/read-out	1 LED
Dimensioni, AxLxP	206x121x50 mm
Peso	1 Kg
Fissaggio	viti
Certificazioni	CE, E-mark, ABYC A-31
Curva di carica	IUoUo, automatic 3-step+ for gel/AGM/wet/Lithium Ion
Tensione di carica in Bulk	14,25 V
Tensione di carica in Absorption	14,25 V
Tempo di Absorption	6 ore
Tensione di carica in Float (batterie liquido)	13,25 V
Tensione di carica in Float (batterie gel/AGM)	13,8 V
Compensazione della tensione	automatica
Autoconsumo (lato DC)	< 1 mA
Consumo full load lato AC	250 W

Fattore di potenza	> 0,95
Temperatura ambiente	-25 °C a 60 °C, derating > 40 °C
Grado di protezione	IP21
Raffreddamento	ventilatore a velocità variabile
Rumorosità	< 52 dBA a 1 mtr
Protezioni	sovratemperatura, sovraccarico, cortocircuito, alta tensione batterie, bassa tensione batterie
MasterBus compatibile	no
Allarme CSI/DC	no