

Articolo: 40031006

Caricabatterie Mass 24/100 3-ph Trifase

**Caratteristiche Tecniche:**

| Descrizione | Valore |
|--|---|
| Tensione di uscite nom. | 24 V |
| Corrente di carica totale | 100 A |
| Numero di uscite batteria | 1 |
| Gamma di capacità della batteria | 200-1000 Ah |
| Tensione di ingresso nom. | 3x 400 V (50/60 Hz) |
| Gamma di capacità della batteria | 365-440 V |
| Funzione alimentatore (anche senza batteria) | si |
| Display/read-out | display a LED |
| Dimensioni, AxLxP | 420x318x130 mm |
| Peso | 7,7 Kg |
| Certificazioni | CE, E-mark, ABYC A-31, RRR, RS |
| Curva di carica | IUoUo, automatic 3-step+ for gel/AGM/wet/Lithium Ion |
| Tensione di carica in Bulk | 28,5 V |
| Tensione di carica in Absorption | 28,5 V |
| Tempo di Absorption | 4 ore |
| Tensione di carica in Float (batterie liquido) | 26,5 V |
| Tensione di carica in Float (batterie gel/AGM) | 27,6 V |
| Compensazione della temperatura | -60 mV/ °C |
| Compensazione della tensione | compensazione della caduta di tensione sui cavi DC fino a 3 V |
| Autoconsumo (lato DC) | < 1 mA |
| Consumo full load lato AC | 3500 W |
| Fattore di potenza | > 0,95 |

| | |
|-----------------------|--|
| Grado di protezione | IP23 |
| Raffreddamento | ventilatore a velocità variabile |
| Rumorosità | < 48 dBa a 1 mtr |
| Protezioni | sovratemperatura, sovraccarico, cortocircuito, alta tensione batterie, bassa tensione batterie |
| MasterBus compatibile | si |
| Allarme CSI/DC | standard integrato nel caricabatterie |



Mastervolt Italia s.r.l.
Via dei Ghivizzani 1743/B, 55040 Piano di Mommio (LU)
Phone: +39 0584 433002
Fax: +39 0584 49879
e-mail: info@mastervolt.it
www.mastervoltitaliashop.it